

## CANTESCO Premium Silikonspray / Basis Silikonspray



### Gebindegröße

- 400 ml Sprühdose

### Materialverbrauch

Anwenderabhängig

### Wichtige Hinweise

Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt. Alle Formulierungen werden in geprüften Gebinden angeboten und nach Kundendesign mit der jeweiligen gültigen gefährstoff- und gefahrgutrechtlichen Kennzeichnung etikettiert.

Diese technische Information soll Sie aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, welche wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndaten-Veränderungen vor. Durch Erscheinen dieser Auflage werden vorhergehende technische Informationen ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand 2023-08-30

### Kurzbeschreibung

CANTESCO Premium Silikonspray und Basis Silikonspray sind zur Schmierung aller beweglichen Teile an Maschinen, speziell im Schweißtechnikbereich entwickelt worden. Die Verwendung der Produkte verringert den Verschleiß und verlängert somit die notwendigen Wartungsintervalle.

### Anwendungsgebiete

CANTESCO Premium- und Basis-Silikonspray werden direkt auf die zu behandelnden Flächen oder Bauteile aufgesprüht.

### Produkteigenschaften

#### CANTESCO Premium Silikonspray

- besonders hoher Wirkstoffanteil zur Erzielung perfekter Gleit- und Schmiereigenschaften
- lösemittelfrei
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C
- 24 Monate lagerstabil

#### CANTESCO Basis Silikonspray

- hoher Wirkstoffanteil für alle Standardanwendungen im Schweißtechnikbereich
- lösemittelfrei
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C
- 24 Monate lagerstabil